

# АКВАФОР®

фильтры для воды

## МОДУЛЬ СМЕННОЙ ФИЛЬТРУЮЩИЙ В510-18

Сменный фильтрующий модуль В510-18 предназначен для предварительной очистки холодной водопроводной воды, удаления растворенного и коллоидного железа, а также для кондиционирования воды. Модуль устанавливается в 10-дюймовые стандартные корпуса и может использоваться в системах водоснабжения квартир, коттеджей, кафе, ресторанов, детских садов и других муниципальных объектов.

Модуль изготовлен по технологии карбонблок с волокном. Содержит в оптимальном сочетании уникальные волокнистые сорбционные материалы марки AQUALENT™ и мелкодисперсный активированный уголь.

Эффективно удаляет из воды растворенное и коллоидное железо. Рекомендуется для воды с содержанием железа до 5 ПДК. Обеспечивает эффективную очистку воды от песка и других нерастворимых примесей, а также от активного хлора и органических веществ. Содержит серебро в активной ионной форме.

| Вид модуля   | В510-18   |
|--|---|
| Назначение   | Предварительная очистка водопроводной воды. Удаление растворенного и коллоидного железа |
| Номинальный размер фильтруемых частиц                  | Более 5 мкм   |
| Рекомендуемая скорость фильтрации (производительность) | 10 л/мин  |
| Температура фильтруемой воды                           | +5...+38 °С   |
| Маркировка (цвет фланца)                               | ОРАНЖЕВЫЙ   |

### ЗАМЕНА МОДУЛЯ

- Перекройте воду перед водоочистителем и откройте кран после водоочистителя, чтобы сбросить давление.
- При помощи ключа открутите корпус от крышки водоочистителя.
- Выньте использованный фильтрующий модуль из корпуса, слейте воду и промойте корпус от грязи.
- Проверьте целостность и правильность установки уплотнительного кольца, смажьте его вазелином.
- Убедитесь в наличии на новом сменном модуле В510-18 двух уплотнительных прокладок.
- Вставьте новый модуль в корпус и аккуратно навинтите корпус на крышку до упора.

- Откройте воду.
- Убедитесь в герметичности соединений водоочистителя.

**ВНИМАНИЕ!** При первом использовании нового фильтрующего модуля промойте его от следов угольной пыли, которая может образоваться при транспортировке, пропустив воду через водоочиститель в течение 15–20 минут при паспортной производительности.

### СРОКИ СЛУЖБЫ И ГАРАНТИИ

Срок службы\* (ресурс) сменного фильтрующего модуля В510-18 – 20 000 л, но не более 6 месяцев.

Ресурс модуля установлен для фильтрации воды, соответствующей действующим санитарным нормам, и может изменяться в зависимости от качества исходной воды.

Срок службы сменного модуля исчисляется с даты его продажи потребителю через розничную сеть. Дата продажи определяется кассовым чеком. Если дату продажи установить невозможно, то срок службы модуля исчисляется с даты его производства, указанной изготовителем в настоящем паспорте. По окончании срока службы модуль подлежит замене.\*\*

Срок хранения модуля до начала эксплуатации – не более 3-х лет с даты производства при температуре от +5 до +40 °С, без нарушения упаковки.

При наличии претензий к работе сменного фильтрующего модуля следует обратиться к продавцу либо к изготовителю. Не принимаются претензии по модулям, имеющим внешние повреждения.

Изготовитель не несет ответственности за правильность установки модуля. Сменный модуль не требует предпродажной подготовки. Цена договорная.

Утилизация в соответствии с экологическими, санитарными и иными требованиями, установленными национальными стандартами в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Модуль сменный фильтрующий В510-18 не подлежит подтверждению соответствия требованиям технического регламента ТР ТС 010/2011. Изготовлено по технологиям и под контролем ООО «Аквафор» компанией ТОО «Веставак-Инвест», 40231, Эстония, г. Силламяэ, Л. Толстой, д. 2А.

Организация, уполномоченная на принятие и удовлетворение требований потребителей на территории России в отношении товара надлежащего качества / Импортёр: ООО «Аквафор», 197110, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Пионерская, д. 27 лит. А. [www.aquaphor.ru](http://www.aquaphor.ru)

\* Период, в течение которого изготовитель обязуется обеспечивать потребителю возможность использования товара по назначению и нести ответственность за существенные недостатки на основании пункта 6 статьи 19 ЗАКОНА РФ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

\*\* Использование модуля по истечении срока службы может привести к нанесению вреда здоровью или имуществу потребителя или других лиц и должно быть прекращено.

АКВАФОР®  
© 2017 ООО «АКВАФОР»

Дата производства  
и контроля качества

